



Lucid high bay | Hochregalleuchte

- **Maße 322 x 220 x 160 mm · Gewicht 5800 g**
- **Lichtfeld mit 392 LEDs**
- **erhältlich mit Abstrahlwinkel 60°** (hohe Hallen, Sporthallen etc.)
und 30/60° (für Ausleuchtung von Lagerhallen mit Gängen)
- **Schutzart IP 66**
- Ra>80
- Gesamtleistungsaufnahme von nur 82 Watt (inkl. Stromversorgung)
- mit integriertem Temperatur-Kontrollsystem um eine etwaige Überhitzung der Stromversorgung bei hohen Umgebungstemperaturen auszuschließen
- Lichtstrom: je nach Ausführung und Lichtfarbe zwischen 7.280–8.095 lm
- Lebensdauer über 60.000 h
- geringe Wärmeentwicklung
- resistent gegen Kälte und Erschütterungen
- Frontscheibe aus bruchsicherem und stoßfestem Polycarbonat
- stabiler Metallkühlkörper mit stabilem Montagebügel
- fest montierte Stromversorgung (Eingangsspannung 100 V–240 V, Ausgangsspannung 24 V, Stromstärke 3,85 A)

LEIDS Art.-Nr.	Bezeichnung	EAN-Code	VPE
----------------	-------------	----------	-----

Lucid high bay | [Abstrahlwinkel 60°](#)

38110	kaltweiß	4050047381101	10
38113	tageslichtweiß	4050047381132	10
38120	normalweiß	4050047381200	10
38123	warmweiß	4050047381231	10

Lucid high bay oval | [Abstrahlwinkel 30/60°](#)

38130	kaltweiß	4050047381309	10
38133	tageslichtweiß	4050047381330	10
38140	normalweiß	4050047381408	10
38143	warmweiß	4050047381439	10

	Lichtfarbe	Lichtstrom		Lichtstärke	
		60°	30/60°	60°	30/60°
○ kaltweiß	6.500 K	7.850 lm	8.095 lm	9.330 cd	16.000 cd
● tageslichtweiß	5.000 K	7.850 lm	8.095 lm	9.330 cd	16.000 cd
● normalweiß	4.000 K	7.850 lm	8.095 lm	9.330 cd	16.000 cd
● warmweiß	3.000 K	7.065 lm	7.280 lm	8.390 cd	14.400 cd

Lichtmessung der Lucid high bay

Abstand 10 m

