



- Maße \varnothing 270 mm (10") · Tiefe 235 mm · Gewicht: 5.000 g
- Lichtfeld mit 728 LEDs
- erhältlich mit Abstrahlwinkel 60° (hohe Hallen, Lagerhallen und hohe Verkaufsräume) und 120° (für große freiflächige Ausleuchtungen)
- Prüfzeichen: VDE/ENEC in Vorbereitung
- Gesamtleistungsaufnahme von nur 108 Watt (inkl. Stromversorgung)
- Lichtstrom: je nach Ausführung und Lichtfarbe zwischen 7.160–9.730 lm
- Lebensdauer über 50.000 h
- geringe Wärmeentwicklung
- resistent gegen Kälte und Erschütterungen
- 3 unterschiedliche Diffusoren: klar, milchglasoptik und diamant
- inklusive Lichtverteiler aus Polycarbonat
- fest montierte Stromversorgung (Eingangsspannung 100 V–277 V, Ausgangsspannung 24 V, Stromstärke 4 A)

LEIDS Art.-Nr.	Bezeichnung	EAN-Code	VPE
-------------------	-------------	----------	-----

Lucid nova | [Abstrahlwinkel 120°](#)

10820	kaltweiß · Diffusor: KS klar	4050047108203	4
10821	tageslichtweiß · Diffusor: KS klar	4050047108210	4
10822	normalweiß · Diffusor: KS klar	4050047108227	4
10823	warmweiß · Diffusor: KS klar	4050047108234	4
10825	kaltweiß · Diffusor: milchglasoptik	4050047108258	4
10826	tageslichtweiß · Diffusor: milchglasoptik	4050047108265	4
10827	normalweiß · Diffusor: milchglasoptik	4050047108272	4
10828	warmweiß · Diffusor: milchglasoptik	4050047108289	4
10830	kaltweiß · Diffusor: KS Diamant	4050047108302	4
10831	tageslichtweiß · Diffusor: KS Diamant	4050047108319	4
10832	normalweiß · Diffusor: KS Diamant	4050047108326	4
10833	warmweiß · Diffusor: KS Diamant	4050047108333	4

Abstrahlwinkel 120°	Lichtfarbe	Lichtstrom			Lichtstärke		
		Diff. klar	Diff. Milchglas	Diff. Diamant	Diff. klar	Diff. Milchglas	Diff. Diamant
○ kaltweiß	6.500 K	9.730 lm	8.350 lm	8.850 lm	3.100 cd	2.660 cd	2.820 cd
● tageslichtweiß	5.000 K	9.730 lm	8.350 lm	8.850 lm	3.100 cd	2.660 cd	2.820 cd
● normalweiß	4.000 K	9.730 lm	8.350 lm	8.850 lm	3.100 cd	2.660 cd	2.820 cd
● warmweiß	3.000 K	8.760 lm	7.520 lm	7.960 lm	2.790 cd	2.390 cd	2.530 cd

Lucid nova | [Abstrahlwinkel 60°](#)

10970	kaltweiß · Diffusor: KS klar	4050047109705	4
10971	tageslichtweiß · Diffusor: KS klar	4050047109712	4
10972	normalweiß · Diffusor: KS klar	4050047109729	4
10973	warmweiß · Diffusor: KS klar	4050047109736	4
10980	kaltweiß · Diffusor: KS Diamant	4050047109804	4
10981	tageslichtweiß · Diffusor: KS Diamant	4050047109811	4
10982	normalweiß · Diffusor: KS Diamant	4050047109828	4
10983	warmweiß · Diffusor: KS Diamant	4050047109835	4

Abstrahlwinkel 60°	Lichtfarbe	Lichtstrom		Lichtstärke	
		Diff. klar	Diff. Diamant	Diff. klar	Diff. Diamant
○ kaltweiß	6.500 K	8.760 lm	7.960 lm	10.410 cd	9.460 cd
● tageslichtweiß	5.000 K	8.760 lm	7.960 lm	10.410 cd	9.460 cd
● normalweiß	4.000 K	8.760 lm	7.960 lm	10.410 cd	9.460 cd
● warmweiß	3.000 K	7.880 lm	7.160 lm	9.360 cd	8.510 cd