



Lucid power high bay | Hochregal- und Hallenleuchte

- **Maße 322 x 220 x 160 mm · Gewicht 5800 g**
- **Lichtfeld mit 392 LEDs**
- **erhältlich mit Abstrahlwinkel 60°** (hohe Hallen, Sporthallen etc.)
und 30/60° (für Ausleuchtung von Lagerhallen mit Gängen)
- **Schutzart IP 66**
- Farbwiedergabewert von Ra>80
- Gesamtleistungsaufnahme von nur 105 Watt (inkl. Stromversorgung)
- mit integriertem Temperatur-Kontrollsystem um eine etwaige Überhitzung der Stromversorgung bei hohen Umgebungstemperaturen auszuschließen
- Lichtstrom: je nach Ausführung und Lichtfarbe zwischen 8.100–9.300 lm
- Lebensdauer über 60.000 h
- geringe Wärmeentwicklung
- resistent gegen Kälte und Erschütterungen
- Frontscheibe aus bruchsicherem und stoßfestem Polycarbonat
- stabiler Metallkühlkörper mit stabilem Montagebügel
- fest montierte Stromversorgung (Eingangsspannung 100 V–240 V, Ausgangsspannung 24 V, Stromstärke 3,85 A)

LEIDS Art.-Nr.	Bezeichnung	EAN-Code	VPE
----------------	-------------	----------	-----

Lucid power high bay | [Abstrahlwinkel 60°](#)

38150	kaltweiß	4050047381507	22
38151	tageslichtweiß	4050047381514	2
38152	normalweiß	4050047381521	2
38153	warmweiß	4050047381538	2

Lucid power high bay oval | [Abstrahlwinkel 30/60°](#)

38160	kaltweiß	4050047381606	2
38161	tageslichtweiß	4050047381613	2
38162	normalweiß	4050047381620	2
38163	warmweiß	4050047381637	2

	Lichtfarbe	Lichtstrom		Lichtstärke	
		60°	30/60°	60°	30/60°
○ kaltweiß	6.500 K	9.000 lm	9.300 lm	10.690 cd	18.380 cd
● tageslichtweiß	5.000 K	9.000 lm	9.300 lm	10.690 cd	18.380 cd
● normalweiß	4.000 K	9.000 lm	9.300 lm	10.690 cd	18.380 cd
● warmweiß	3.000 K	8.100 lm	8.370 lm	9.260 cd	16.500 cd

Lichtmessung der Lucid power high bay

Abstand 10 m

